Manual de Instruções

Descrição completa do EPI:

Óculos de segurança constituídos de armação confeccionada em uma única peça de policarbonato incolor ou cinza, com borda superior e lateral na armação, apoio nasal e hastes tipo espátula. As hastes são constituídas de três peças: um suporte de material plástico de PVC rígido, que possui um pino no centro e que se encaixa em um orifício existente na extremidade do visor (este suporte permite o ajuste da inclinação da haste); uma semi-haste vazada, confeccionada de material plástico de PVC rígido, com uma das extremidades fixadas ao suporte descrito anteriormente por meio de parafuso metálico; e outra semi-haste de material plástico de PVC flexível que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que permite o ajuste de tamanho. **Ref**.: **SF4000** e **SF4001**.

Instruções sobre o uso:

Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais, contra raios ultravioletas (U6), no caso das lentes incolor, contra raios ultravioleta (U6) e luz intensa (L2), no caso das lentes cinza.

Armazenamento:

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries. Para evitar riscos nas lentes, quando não estiver em uso, os óculos devem ser acomodados em superfícies limpa, livres de objetos, detritos, poeira ou partículas, com as hastes dobradas (fechadas) e voltadas para baixo e as lentes para cima.

Higienização:

Limpar previamente apenas em água corrente e sem friccionar para remover a poeira. Em caso de manchas de gordura, utilize uma gota de sabonete ou detergente líquido e neutro e faça movimentos circulares leves com os dedos limpos, enxágue até remover todo o resíduo e seque somente com papel ou pano macio, limpo e seco, sem adição de qualquer produto ou substância que possa interferir nas características físicas dos óculos e comprometer sua eficiência e funcionalidade.
Obs.: O papel não poderá ser friccionado nas lentes para não as riscar.

Restrições e limitações do equipamento:

EPI não aprovado contra infravermelho e soldagem e processos similares (W). Não aplicar para outros tipos de riscos.

Vida útil:

A vida útil e a durabilidade são indeterminadas, pois depende de vários fatores que envolvem o tipo de atividade como, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada, cuidados do usuário, a observação dos requisitos de “instruções de uso e conservação”, entre outros. Diante destas variáveis a definição da vida útil dos óculos somente será possível após a realização de testes práticos no local de trabalho. O tempo de durabilidade ou vida útil dos óculos somente será uma média dos resultados obtidos nos testes. Os óculos de segurança devem ser substituídos quando estiverem danificados.
Obs.: inspecionar a integridade física dos óculos (lentes, hastes e armação antes de cada utilização).

Acessórios existentes:

Não há.

Forma apropriada para guarda e transporte:

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Declaração do fabricante ou importador de que o equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário e/ou declaração de presença de substâncias alergênicas:

Não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.

Os tempos máximos de uso em função da concentração/intensidade do agente de risco, sempre que tal informação seja necessária para garantir a proteção especificada para o equipamento:

Não há.

Incompatibilidade com outros EPI passíveis de serem usados simultaneamente:

Não há incompatibilidade com outros EPIs.

Possibilidade de alteração das características, da eficácia ou do nível de proteção do EPI quando exposto a determinadas condições ambientais (exposição ao frio, calor, produtos químicos, etc.) ou em função de higienização:

Exposição ao frio, calor, condições atmosféricas adversas e ventilação restrita podem deixar a lente / visor embaçada.

Designação e tamanho dos óculos:

SF 4000 lentes incolores / SF 4001 lentes cinzas (fumê)

Tamanho único.

Norma de ensaio utilizada:

ANSI/ISEA Z87 .1–2015.

Nome e endereço completo da empresa:

BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ: 43.854.777/0001-26
Estrada Velha Guarulhos-São Miguel, 5.135
Jd. Arapongas – Guarulhos/SP – CEP: 07210-250