Descrição completa do EPI:

Óculos de segurança, constituídos de armação modelo convencional de PVC rígido preto, lentes de policarbonato incolor, marrom ou cinza e hastes tipo espátula. As hastes são constituídas do mesmo material da armação e são constituídas de duas peças: uma semi-haste com uma das extremidades fixada à extremidade da armação por meio de parafuso metálico e outra semi-haste que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior. **Ref**.: **SF6000**, **SF6001** e **SF6002**

Instruções sobre o uso:

Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais, contra raios ultravioletas (U6), no caso das lentes incolor, contra raios ultravioleta (U6) e luz intensa (L2.5) frontais, no caso das lentes cinza e marrom.

Armazenamento:

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries. Para evitar riscos nas lentes, quando não estiver em uso, os óculos devem ser acomodados em superfícies limpa, livres de objetos, detritos, poeira ou partículas, com as hastes dobradas (fechadas)e voltadas para baixo e as lentes para cima.

Higienização:

Limpar previamente apenas em água corrente e sem friccionar para remover a poeira. Em caso de manchas de gordura, utilize uma gota de sabonete ou detergente líquido e neutro e faça movimentos circulares leves com os dedos limpos, enxágue até remover todo o resíduo e seque somente com papel ou pano

macio, limpo e seco, sem adição de qualquer produto ou substância que possa interferir nas características físicas dos óculos e comprometer sua eficiência e funcionalidade.
Obs.: O papel não poderá ser friccionado nas lentes para não as riscar.

Restrições e limitações do equipamento:

EPI não aprovado contra infravermelho e soldagem e processos similares (W).

Vida útil:

A vida útil e a durabilidade são indeterminadas, pois depende de vários fatores que envolvem o tipo de atividade como, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada, cuidados do usuário, a observação dos requisitos de “instruções de uso e conservação”, entre outros. Diante destas variáveis a definição da vida útil dos óculos somente será possível após a realização de testes práticos no local de trabalho. O tempo de durabilidade ou vida útil dos óculos somente será uma média dos resultados obtidos nos testes. Os óculos de segurança devem ser substituídos quando estiverem danificados.
Obs.: inspecionar a integridade física dos óculos (lentes, hastes e armação antes de cada utilização).

Acessórios existentes:

Não há.

Forma apropriada para guarda e transporte:

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Declaração do fabricante ou importador de que o equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário e/ou declaração de presença de substâncias alergênicas:

Não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.

Os tempos máximos de uso em função da concentração/intensidade do agente de risco, sempre que tal informação seja necessária para garantir a proteção especificada para o equipamento:

Não há.

Incompatibilidade com outros EPI passíveis de serem usados simultaneamente:

Não há incompatibilidade com outros EPIs.

Possibilidade de alteração das características, da eficácia ou do nível de proteção do EPI quando exposto a determinadas condições ambientais (exposição ao frio, calor, produtos químicos, etc.) ou em função de higienização:

Exposição ao frio, calor, condições atmosféricas adversas e ventilação restrita podem deixar a lente / visor embaçada.

Designação e tamanho dos óculos:

SF 6000 lentes incolor / SF 6001 lentes cinza (fumê) / SF 6002 lentes marrom.
Tamanho único.

Norma de ensaio utilizada:

ANSI/ISEA Z87 .1–2015.

Nome e endereço completo da empresa:

BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ: 43.854.777/0001-26
Estrada Velha Guarulhos-São Miguel, 5.135
Jd. Arapongas – Guarulhos/SP – CEP: 07210-250